

HORMIGONERA AUTOMÁTICA

MODELO UTI-300




UMACON


UMACON
LÍNEA PROFESIONAL
ÚTILES Y MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.

■ PERFECTO AMASADO, GRAN PRODUCCIÓN, ALTA RETABILIDAD.

La hormigonera automática modelo UTI-300 es una máquina que ha sido especialmente estudiada para la producción de hormigón de alta calidad, obtenido económicamente y con un rendimiento muy elevado. En ella y gracias al estudiado diseño del tambor mezclador, los diversos componentes del hormigón son sometidos a una serie de acciones mecánicas que aseguran un mezclado rápido, perfecto y sin disgregaciones. La correcta dosificación del agua que se obtiene con nuestro depósito, de lectura exacta (sistema patentado), es de fundamental importancia para conseguir este óptimo resultado. Todos los mandos de la máquina están centralizados para poder realizar diversas operaciones en el menor tiempo posible. Sobre demanda puede ir equipada con un Escrapecer que facilita al máximo la carga de áridos.



Bomba hidráulica accionada a través de acoplamiento elástico.
A hydraulic pump is driven by an elastic coupling.
Pompe hydraulique actionnée par accouplement élastique.



Tambor de accionamiento por corona dentada, guiada por rodillos tratados térmicamente y dotados de engrase permanente.
The drum is driven by a crown wheel and runs on heat-treated rollers.
Tambour actionné par couronne dentée, guidée par des rouleaux traités thermiquement et dotés de graissage permanent.

■ PERFEC MIXING, HIGH OUTPUT, HIGH RETURNS.

The UTI-300 automatic concrete mixer is especially for designed for high-quality concrete production, economically and with a very high yield. Thanks to the careful design of the mixing drum, the various components of the concrete are subject to mechanical actions ensuring quick, complete mixing without desintegration. Correct water dosage, possible with our exact-reading tank (patented system) is fundamental to this optimal result. All controls are centralized for a number of operations in the shortest possible time. On demand a Scraper can be fitted to facilitate the loading of aggregates to a maximum.



Mando eléctrico centralizado y exento de averías.
The centralized electrical control is highly simplified and failure-free.
Commande électrique centralisée et exempte de panne.



Reductor de engranajes en baño de aceite. Piñón de ataque cementado y templado. Montaje con rodamientos estancos de engrase permanente.
Gear reducer unit in oil bath, carburized hardened steel drive pinion. Fitted on permanently greased sealed bearings.
Réducteur d'engrenages dans bain d'huile. Pignon d'attaque cimenté et trempé. Montage avec des roulements étanches à graissage permanent.

■ GÂCHAGE PARFAIT, GRANDE PRODUCTION, RENTABILITÉ ÉLEVÉE

La bétonnière automática UTI-300 es una máquina especialmente diseñada para la producción de concreto de gran calidad, obtenida de forma económica y con un rendimiento elevado. Gracias a la concepción estudiada del tambor mezclador, los diversos componentes del concreto son sometidos a una serie de acciones mecánicas que aseguran un mezclado rápido, perfecto y sin desagregaciones. El correcto dosaje de agua que se obtiene gracias a nuestro depósito de lectura exacta (sistema patentado), es de importancia capital para la obtención de este resultado óptimo. Todas las commandes de la máquina son centralizadas de forma a realizar diversas operaciones en un mínimo de tiempo. Puede ser equipada sobre demanda de un escrapecer que facilita en mismo tiempo el cargamento de áridos.



Elevación hidráulica del cargador. Cilindro de gran robustez con vástago recubierto de cromo duro.
Hydraulic elevation of the loader. Heavy-duty cylinder with hard chrome-plated rod.
Élévation hydraulique de chargeur. Cylindre de grande robustesse avec tige recouverte de chrome dur.



Depósito dosificador de agua con medición exacta. Con llave de paso y manguera adicional para la limpieza diaria de la máquina.
Exact-measure water doser with stop cock and additional hose for daily cleaning.
Réservoir de dosage d'eau avec mesurage exact. Avec vanne à passage et tuyau pour le nettoyage quotidien de la machine.

■ DISTRIBUIDOR



UTILES Y MÁQUINAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, S.A.

...Trabaja duro

Características técnicas Technical specifications Caractéristiques techniques	UTI-300
Capacidad útil litros Mixing capacity, L. Capacité utile, L.	300
Rendimiento horario, m ³ /h. Output, m ³ /h. Rendement horaire, m ³ /h.	8
Potencia motor eléctrico principal, H.P. Main electrical motor power, H.P. Puissance moteur principal électrique, H.P.	4
Potencia motor escrapecer, H.P. Scraper motor power, H.P. Puissance moteur du escrapecer, H.P.	2
Peso máquina, Kg. Weight, Kg. Poids Machine, Kg.	1.000
Volumen, m ³ . Volume, m ³ . Volume, m ³ .	12,14